



# QUIMEX 52

## Mezclas de Aceites de Pata Sulfonados y Aceites Sintéticos

### DESCRIPCION

El QUIMEX 52 está básicamente formulado con aceites de pata sulfonados; la composición incluye la combinación con aceites sintéticos, obteniéndose como resultado cualidades superiores a las que normalmente proporciona el aceite de pata.

### APLICACIONES

El QUIMEX 52 es uno de los productos de uso más generalizado en el engrase de toda clase de cueros y pieles de calidad: nubuck, pull up, vaca sport y vaca lisa, afelpados (velours), guantería, napa, charol, etc.

### CARACTERISTICAS

- |  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| - Aspecto                                  | : | Líquido transparente 25°C |
| - Contenido de materia grasa total         | : | Min. 75 %                 |
| - Contenido de SO3 orgánicamente combinado | : | 2.5 - 3,2%                |
| - pH de la emulsión (10% en aga destilada) | : | 6,5 – 7.5                 |
| - Periodo de vigencia                      | : | 2 Años                    |

### EMULSIONES

Al 5% a temperaturas ambientes y a 60°C:

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| - Agua a pH 2         | Estable |
| - Agua dura de 25 °C. | Estable |
| - Agua dura de 50 °C. | Estable |
| - Agua dura de 75 °C. | Estable |
| - Agua salina         | Estable |

//..

T(511) 205-7200  
[info@quimesa.com.pe](mailto:info@quimesa.com.pe)  
[www.quimesa.com.pe](http://www.quimesa.com.pe)  
Av. Pedro Ruiz Gallo 2861 – Ate  
Lima Perú  
Química Especializada S.A.





## **QUIMEX 52**

### **Mezclas de Aceites de Pata Sulfonados y Aceites Sintéticos**

..//

**Pág. 2**  
**Información Técnica**  
**Quimex 52**

#### **MODO DE EMPLEO**

Las emulsiones de QUIMEX 52, sólo o mezclado con otros aceites y grasas, se preparan con gran facilidad por simple agitación. Una vez obtenida la emulsión, en tres veces su peso en agua, se añade al botal de engrase en una sola adición o bien en dos veces.

A los 30/40 minutos, es totalmente absorbido por las pieles. Si se emplea con otros aceites o grasas, debe homogenizarse la mezcla antes de obtener la emulsión.

#### **VENTAJAS**

- Comunica a las pieles un tacto suave y blando. Con el agregado de aceites crudos como el QUIMEX 310 se obtiene la plenitud deseada.
- Puede mezclarse sin ningún inconveniente con aceites sintéticos, como el QUIMEX 800 sean éstos solubles o no.
- Puede aplicarse en baño largo o corto.
- Puede utilizarse en el engrase de pieles blancas y de matices claros.
- Por ser formulado con aceites de pata refinados y aceites sintéticos no confiere ningún olor a las pieles.

#### **INDUSTRIA PERUANA**

Version: 02  
Año: 2014

T(511) 205-7200  
[info@quimesa.com.pe](mailto:info@quimesa.com.pe)  
[www.quimesa.com.pe](http://www.quimesa.com.pe)  
Av. Pedro Ruiz Gallo 2861 – Ate  
Lima Perú  
Química Especializada S.A.

