



QUIMOL NDW

Desespumante para Pinturas

DESCRIPCIÓN

Nuestro QUIMOL NDW es un desespumante líquido recomendado para pinturas de acetato de Polivinilo, Acrílico, y de Latex Estireno Butadieno.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

- ASPECTO	:	Líquido de color crema a amarillo claro.
- MATERIA ACTIVA	:	98,5% mín.
- HUMEDAD	:	1,5% máx.
- DENSIDAD	:	0,800 - 0,900 g/ml
- SOLUBILIDAD	:	Forma soluciones turbias en agua.
- PERIODO DE VIGENCIA	:	1 año

APLICACIONES

De acuerdo a las pruebas realizadas en plantas de elaboración de pinturas con aproximadamente 240 g de QUIMOL NDW por cada 100 litros de pintura se logran resultados satisfactorios, con un mínimo de aire atrapado en forma de burbujas a pesar de agitarse fuertemente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

1. Excelente poder desespumante.
2. No deja burbujas en la pintura terminada.
3. No altera los demás insumos que contiene una pintura.

PRESENTACIÓN

QUIMOL NDW, es envasado en tambores metálicos por 170 kg, plásticos por 130 kg o en canecas plásticas por 25 kg. Se recomienda almacenar a temperatura ambiente. No requiere precauciones especiales de manipuleo ni representa peligro de ninguna índole.

INDUSTRIA PERUANA

Version: 03
Año: 2022

T(511) 205-7200
info@quimesa.com.pe
www.quimesa.com.pe
Av. Pedro Ruiz Gallo 2861 – Ate
Lima Perú
Química Especializada S.A.

